

Kanalventilator - TD

Kompakte kanalventilatorer, der er lydsvage og effektive. TD serien er beregnet til at indskyde på kanaler eller fleksible slanger. TD serien kan adskilles for rengøring uden afmontering af kanal eller flexslange. TD serien er især velegnet til montering på loft til udsugning fra toilet eller bad.

Generel beskrivelse:

- 6 størrelser.
- Alle modeller med mulighed for høj eller lav hastighed.
- Motor med kuglelejer og indbygget termosikring.
- Kapslingsklasse IP x4.
- Trinløs reguleringsmulighed med TR15.
- Kan monteres vandret eller lodret.
- Lavt lydniveau.

TD 500 - 800

- Ventilatorhus og propel i termoplast.
- TD 500 er til 160 mm kanal.
- TD 800 er til 200 mm kanal.

TD 1300 - 2000

- Ventilatorhus og propel i metal.
- TD 1300 er til 250 mm kanal.
- TD 2000 er til 315 mm kanal.

Tilbehør:

- Murrør, etc











* TD 160/100 leveres i silent version
Lydniveau kun 24 dB(A).


TD 160* - 350

- Ventilatorhus og propel i termoplast.
- TD 160 er til 100 mm kanal.
- TD 350 er til 125 mm kanal.
- Kan leveres med eller uden indbygget timer.

TYPE	A	øB	C	øD	E	F	G	H	X
TD 160/100	232	137,5	95,5	97	82	95	47,5	51,5	151
TD 350/125	258	123	115	123	100	90	80	60	188
TD 500/160	275	200	127	157	111,5	130	80	60	212
TD 800/200	302	217	141	198	124	140	100	94	232,5
TD 1300/250	386	272	192	248	155	168	145	145	291
TD 2000/315	450	336	224	312	181	210	182	182	356



Nem montering.



Kanalventilatorer	TD 160/100*	TD 350/125	TD 500/160	TD 800/200	TD 1300/250	TD 2000/315
Tilslutning (V)	230	230	230	230	230	230
Wattforbrug	35	56	68	140	180	225
Reguleringsmulighed	TR 15	TR 15	TR 15	TR 15	TR 15	TR 15
Luftmængde m³/t ved 0 m/m VS	130/160	300/360	400/535	665/800	950/1300	1510/1990
Hastighed i omdr.	2100/2500	1900/2210	1850/2500	2040/2450	1990/2520	2760
Rumtemperatur max.	50° C	50° C	50° C	50° C	50° C	50° C
Temperatur af transporteret luft	50° C	50° C	50° C	50° C	50° C	50° C
Lydniveau(dBA - 3 mtr.)	24	33	41	45	49	52
Vægt i kg netto	1,4	2,0	2,7	4,9	9,4	14,0

* TD 160 leveres i silent version

Type	Vare nr.	El-nr.	EAN-nr.	VVS-nr.	Vejl. pris
TD 160/100	210.34.3216.2	9978 864 586	8413893097750	35 35 67 010	1.110,-
TD 160/100 T	210.34.3316.2	9978 864 609	8413893100016	35 35 67 011	1.385,-
TD 350/125	210.34.3235.2	9978 864 599	8413893097774	35 35 67 030	1.725,-
TD 350/125 T	210.34.3335.2	9978 864 612	8413893099990	35 35 67 031	2.005,-
TD 500/160	210.34.3050.2	9978 864 340	8413893035707	35 35 67 050	2.055,-
TD 800/200	210.34.3080.2	9978 864 353	8413893035745	35 35 67 080	2.655,-
TD 1300/250	210.34.3130.2	9978 866 238	5703347200472	35 35 67 130	4.550,-
TD 2000/315	210.34.3200.2	9978 866 489	5703347200489	35 35 67 200	5.175,-

T = Indstillelig timer.